# Technische fiche Schouwburg Cultureel Centrum De Werft

## Contact

**Techniek:** techniek.dewerft@geel.be
**Hoofdingang:** Werft 32 - 2440 Geel
**Laden & Lossen:** voorbij de hoek van het gebouw, tussen fuifzaal De Waai en het CC. Aangegeven met bordjes “Loskade De Werft”
**Parking Vrachtwagens:** Er zijn 2 parkeerplaatsen voorzien aan de laad/loszone
**Parking personenwagens:** ondergrondseparking Werft 61 - 2240 Geel (route). Deze is betalend maar er kunnen bij ons betaalkaarten gevraagd worden. **BELANGRIJK: Je dient het parkeerkaartje bij te houden!**


- Contact
- Veiligheid
- Laden & Lossen
- Toneel
  - Afstopping
- Hijsinstallatie
- Stroomaansluitingen (Vaste Spanning)
  - Geluid
  - Licht
- Dimkanalen
- DMX
- Materiaal
  - Audio
    - Speakers & tafels
    - Micro’s
  - Licht
    - Lichttafels
    - Vaste verlichting
    - Conventionele verlichting
    - Kleuren filters
      - LEE filter
      - Rosco Filter
    - Intelligente verlichting
  - Video
    - Projector:
    - Beschikbare lenzen:
    - Beschikbare lenzen:
    - Scherm:
    - Breedte beeld op infini:
    - Aansturing:
  - Rigging
  - Podia & Tribune

### Veiligheid

De veiligheidsvoorschriften gelden voor elke persoon aanwezig op de podiumvloer bij bouw of afbouw van een voorstelling.

Werkschoenen, harnas bij gebruik van hoogtewerker zijn verplicht.

### Laden & Lossen

Overdekt laden & lossen is mogelijk. Loskade grenst aan de toneelvloer.

- Hoogte poort: 4,15m
- Hoogte loskade: 1,07m
- Breedte loskade: 3,59m
- Hoogte toegang toneel: 3,15m

### Toneel

- Vaste opening: 17m x 5,5m
- Manteau opening: 9,80m - 17m (min - max)
- Breedte: 18m (uiteinde trekken)
- Diepte: 12m
- Hoogte: 7m (trek hoogte)
- Permanente zwarte balletvloer, belastbaarheid 500kg/m2
- Zwarte voordoek elektrisch, 2 snelheden open/dicht, bedienbaar vanaf cour/jardin/FOH

#### Afstopping

- 8 x zwarte poten (hangen standaard in)
- 2 x zwarte friezen (op aanvraag)
- 1 x zwarte achterdoek uit 2 delen, handmatige bediening cour
- 1 x crèmekleurige horizon
- Zijzwart

### Hijsinstallatie

Elektrisch gestuurde trekkenwand, snelheid 12,5m/min.
Inhangen van lasten enkel met gecertificeerd hijsmateriaal.
Bediening van de trekkenwand alleen door personeel van CC de Werft.

### Stroomaansluitingen (Vaste Spanning)

Alle aansluitingen CEE-norm rood 3x fase, nul & aarde (tenzij anders aangegeven)

#### Geluid

- Jardin voor:
  - 6 x 16A (Shuko)

#### Licht

- Jardin voor:

- Upstage:
  - 8 x 16A (Shuko)
- Cour voor:
  - 1 x 32A
  - 2 x 16A (Shuko)
  - 4x 16A (3x PowerCON TRUE 1 & 1x Shuko)
- Jardin midden:
  - 1x 63A
  - 3x 32A
  - 3x 16A (Shuko)
- Upstage:
  - 4x 16A (3x PowerCON TRUE 1 & 1x Shucko)
- Cour voor:
  - 1x 63A
  - 2x 32A
  - 4x 16A (3x PowerCON TRUE 1 & 1x Shucko)

**Dimkanalen**

In totaal zijn er 156 beschikbare dimkanalen van 2kW. Elk dimkanaal kan ook geschakeld worden naar vaste spanning voor bijvoorbeeld intelligent licht.

- Per trek zijn er 8 kanalen voorzien.
  - Dit in de vorm van powerCON TRUE 1 out maar ook 8-polige harting, overgangen zijn aanwezig om naar schuko, CEE en powercon te gaan.
- 7 x CEE Manteau Cour
- 7 x CEE Manteau Jardin
- 4 x Upstage in de vorm van harting
- 3 x CEE Toren Jardin
- 2 x CEE toren Cour
- 13 kanalen zijn voorzien voor de fronttrus
- 8 kanalen zijn voorzien voor de 2de front net achter het portaal

Voor de juiste kanalen per locatie verwijzen we graag door naar de website waar je het trekkenplan kan downloaden.

**DMX**

LX1 tem 13 heeft een 2Port node en LX14 heeft een 1Port node, elke node kan volledig apart ingesteld worden. Jardin, Upstage en Cour zijn er telkens 3x 5-pin DMX out volledig vrij in te stellen. Er zijn 3 verschillende modes waarin wij ons licht netwerk kunnen zetten om te kunnen voldoen aan uw eisen.

Als input is er de mogelijkheid voor artnet/sACN of 4x 5-pin dmx

## Materiaal

Veel van ons materiaal kan gebruikt worden over meerdere locaties dus aantallen kunnen afwijken. Wanneer aantallen belangrijk zijn gelieve dit op voorhand te laten weten zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

### Audio

#### Speakers & tafels

Ons front systeem is van het merk D&B en bestaat uit 2 x Q7 links, 2 x Q7 rechts, 2 x Q7 center cluster en 4 x Q-sub verspreid over podium breedte.

| | |
|---|---|
| D&B M4 | 8 (standaard op podium) |
| D&B M6 | 4 |
| SSL L300 | 1 (standaard front tafel) |
| Midas M32 | 1 |
| Midas digitale stageblock | 1 |
| Behringer Rack x32 | 1 |

#### Micro's

| Type | Aantal |
|---|---|
| Shure Beta 57a | 3 |
| Sennheiser 906 | 2 |
| DPA D'facto II | 1 |
| Shure sm57 | 3 |
| Audix D6 | 1 |
| Shure Beta52 | 1 |
| Shure Beta91 | 3 |
| Audix D1 | 1 |
| Audix D2 | 2 |
| Audix D4 | 1 |
| Shure SM58 | 5 |
| Shure Beta58a | 5 |

| | |
|---|---|
| Beyerdynamic M69 | 1 |
| Audix ADX-51 | 4 |
| Audio Technica ATM450 | 3 |
| Neumann KM184 | 2 |
| AKG CK91 | 1 |
| Sennheiser MD421 | 4 |
| AKG 414 | 2 |
| DPA 4099 | 6 |

#### Licht

##### Lichttafels

- GrandMA Dot 2
- GrandMA3 Command Wing (Vast op het podium)
- GrandMA3 Compact XT
- Chamsys MagicQ Stadium Connect

##### Vaste verlichting

Voor lichtplan verwijzen we graag naar onze website.

- Fronttrus:
  - 11 x Robe TX1, gelijk verdeeld over 2 universes

##### Conventionele verlichting

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADB | Cyclo 1 kW | ACP 1001 | 4 |
| | PC 1 kW | Europe C103 | 10 |
| | Profiel 800 W | Warp 12/30 | 4 |
| Thomas | Par 64 1 kW | CP 60 - 61 - 62 | 40 |
| Robert Juliat | Korrigan 1200 | 1200 W HMI | 1 (locatie: regi-cabine) |

#### Kleuren filters

##### LEE filter

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 004 | 008 | 010 | 015 | 017 | 019 | 025 | 026 | 027 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | 036 | 046 | 048 | 053 | 061 | 063 | 071 | 079 | 088 |
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 111 | 113 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 122 | 124 |
| 126 | 127 | 128 | 131 | 132 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 |
| 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 147 | 151 | 152 | 153 | 154 |
| 156 | 157 | 158 | 161 | 162 | 164 | 165 | 166 | 169 | 170 |
| 174 | 176 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 195 | 197 | 200 |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 211 | 213 |
| 218 | 219 | 241 | 242 | 243 | 281 | 323 | 327 | 328 | 332 |
| 343 | 363 | 366 | 603 | 700 | 702 | 707 | 708 | 709 | 711 |
| 715 | 725 | 728 | 736 | 770 | 777 | | | | |

**Rosco Filter**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 119 | 228 | 251 | 253 | assortiment |

**Intelligente verlichting**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Geni | Golden Strobe MK II | 2kw | 1 |
| Robe | T1 Profiel | Mode 3 (33ch) / 750W | 16 |
| | LEDBeam 150 | Mode 1 (22ch) / 220W | 16 |
| | LEDBeam 350 | Mode 3 (24ch) / 450w | 8 |
| | T11 Profile met optionele vaste gobo | Mode 3 (22ch) / 420w | 24 |
| | T11 Profile met 3 vaste en 2 roterende gobo’s | Mode 8 (28ch) / 420w | 8 |
| ETC | ColorsourcePar DeepBlue | 5ch / 90w | 12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Chauvet | Freedom Flex H4 IP | 8ch / battery powered | 18 |
| | Ovation CYC 1 FC | 13ch / 140w | 14 |

**Video**

**Projector:**

Panasonic PT-REQ15BEJ (Vaste installatie onder loopbrug in de kap)

- 1 chip DLP-laserprojector, 15.000 lumen (ANSI)
- Contrastverhouding 25,000:1 (Full On/Full Off, Dynamic Contrast [3])
- Resolutie 4K (3840 x 2400 pixels)

**Beschikbare lenzen:**

- Zoom Lens (short throw): "**ET-C1W400**" (0.680–0.950:1)

Panasonic PT-RZ970 (Vaste installatie achteraan in de zaal)

- 1 chip DLP-laserprojector, 10.000 lumen/ 9.400 lumen (ANSI)
- Contrastverhouding 10.000:1
- Resolutie WUXGA (1920x1200)

**Beschikbare lenzen:**

- Zoom Lens (short throw): "ET-DLE085" (0.8 - 1.01:1)
- Zoom Lens (Standaard Lens) : "Standard Lens" (1.7 - 2.4:1)

**Scherm:**

Witte infini Showtex (8 meter hoog x 18 meter breed) op 12,3 meter van voorscene.

**Breedte beeld op infini:**

- Max. breedte +/- 10,0 meter
- Min. breedte +/- 8,0 meter

**Aansturing:**

HDMI - SDI (black magic)

- FOH to Projector
- Jardin to Projector
- Cour to Projector

- Upstage to projector.

#### Rigging

⚠ Nog incompleet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Softsteel | | 2m | 5 |
| | | 1m | 5 |
| Reutlings | | 5m | 10 |
| Klemmen | Zwart | Roterend | 10 |
| | Grijs | Roterend | 10 |
| Buizen | Zwart | 8m | 2 |
| | | | |

#### Podia & Tribune

| | | | |
|---|---|---|---|
| Podiumelementen | | 1m x 2m | 48 |
| | | 50cm x 1m | 18 |
| | | 40cm x 1m | 10 |
| Pootjes | | 20cm | 49 |
| | | 40cm | 56 |
| | | 60cm | 48 |
| | | 80cm | 48 |
| | | 100cm | 48 |
| | Op aanvraag | 120cm | 56 |
| Borstwering | | 2m | 10 |
| | | 1m | 4 |
| | | trap gedeelte 1m | 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Accessoires | | Koppeling voor borstwering | 40 |
| | | Borstwering klemmen | 10 |
| | | Klemmen voor poten | 12 |
| | | Schroefdraad dop (geen pootje) | 16 |
| | | Recht plaatje | 10 |
| | | Koppeling voor pootje | 36 |
| | | Hol pootje 20cm | 32 |
| | | Roterende dubbele klem grijs | 18 |
| | | Verhoog blokje | 14 |
| Rolling riser | | Wieltje | 24 |
| | | Verlengstuk 20cm | 16 |
| Stoelen | Zonder armleuning | Zwart | Op aanvraag |
| Krukken | Zonder armleuning | Zwart | Op aanvraag |