

Technische fiche Schouwburg Cultureel Centrum De Werft

Contact

Techniek: techniek.dewerft@geel.be

Hoofdingang: Werft 32 - 2440 Geel

Laden & Lossen: voorbij de hoek van het gebouw, tussen fuifzaal De Waai en het CC.

Aangegeven met bordjes “Loskade De Werft”

Parking Vrachtwagens: Er zijn 2 parkeerplaatsen voorzien aan de laad/loszone

Parking personenwagens: ondergrondseparkeering Werft 61 - 2240 Geel ([route](#)). Deze is betalend maar er kunnen bij ons betaalkaarten gevraagd worden. **BELANGRIJK: Je dient het parkeerkaartje bij te houden!**

- [Contact](#)
- [Veiligheid](#)
- [Laden & Lossen](#)
- [Toneel](#)
 - [Afstopping](#)
- [Hijsinstallatie](#)
- [Stroomaansluitingen \(Vaste Spanning\)](#)
 - [Geluid](#)
 - [Licht](#)
- [Dimkanalen](#)
- [DMX](#)
- [Materiaal](#)
 - [Audio](#)
 - [Speakers & tafels](#)
 - [Micro's](#)
 - [Licht](#)
 - [Lichttafels](#)
 - [Vaste verlichting](#)
 - [Conventionele verlichting](#)
 - [Kleuren filters](#)
 - [LEE filter](#)
 - [Rosco Filter](#)
 - [Intelligente verlichting](#)
 - [Video](#)
 - [Projector:](#)
 - [Beschikbare lenzen:](#)
 - [Scherm:](#)
 - [Breedte beeld op infini:](#)
 - [Aansturing:](#)
 - [Rigging](#)
 - [Podia & Tribune](#)

Veiligheid

De veiligheidsvoorschriften gelden voor elke persoon aanwezig op de podiumvloer bij bouw of afbouw van een voorstelling.

Werkschoenen, harnas bij gebruik van hoogtewerker zijn verplicht.

Laden & Lossen

Overdekt laden & lossen is mogelijk. Loskade grenst aan de toneelvloer.

- Hoogte poort: 4,15m
- Hoogte loskade: 1,07m
- Breedte loskade: 3,59m
- Hoogte toegang toneel: 3,15m

Toneel

- Vaste opening: 17m x 5,5m
- Manteau opening: 9,80m - 17m (min - max)
- Breedte: 18m (uiteinde trekken)
- Diepte: 12m
- Hoogte: 7m (trek hoogte)
- Permanente zwarte balletvloer, belastbaarheid 500kg/m²
- Zwarte voordoek elektrisch, 2 snelheden open/dicht, bedienbaar vanaf cour/jardin/FOH

Afstopping

- 8 x zwarte poten (hangen standaard in)
- 2 x zwarte friezen (op aanvraag)
- 1 x zwarte achterdoek uit 2 delen, handmatige bediening cour
- 1 x crèmekleurige horizon
- Zijzwart

Hijsinstallatie

Elektrisch gestuurde trekkenwand, snelheid 12,5cm/min.

Inhangen van lasten enkel met gecertificeerd hijsmateriaal.

Bediening van de trekkenwand alleen door personeel van CC de Werft.

Stroomaansluitingen (Vaste Spanning)

Alle aansluitingen CEE-norm rood 3x fase, nul & aarde (tenzij anders aangegeven)

Geluid

- Jardin voor:
 - 6 x 16A (Shuko)
- Upstage:
 - 8 x 16A (Shuko)
- Cour voor:
 - 1 x 32A
 - 2 x 16A (Shuko)

Licht

- Jardin voor:
 - 1 x 16A (Shuko)
- Jardin midden:
 - 1 x 63A
 - 3 x 63A
 - 3 x 16A (Shuko)
- Upstage:
 - 3 X 16A (Powercon out)
- Cour voor:
 - 1 x 63A
 - 2 x 32A

Dimkanalen

In totaal zijn er 156 beschikbare dimkanalen van 2kW. Elk dimkanaal kan ook geschakeld worden naar vaste spanning voor bijvoorbeeld intelligent licht.

- Per trek zijn er 8 kanalen voorzien.
 - Dit in de vorm van powerCON TRUE 1 out maar ook 8-polige harting, overgangen zijn aanwezig om naar schuko, CEE en powercon te gaan.
- 7 x CEE Manteau Cour
- 7 x CEE Manteau Jardin
- 4 x Upstage in de vorm van harting
- 3 x CEE Toren Jardin
- 2 x CEE toren Cour
- 13 kanalen zijn voorzien voor de fronttrus
- 8 kanalen zijn voorzien voor de 2de front net achter het portaal

Voor de juiste kanalen per locatie verwijzen we graag door naar de [website](#) waar je het trekkenplan kan downloaden.

DMX

Wij werken met losse nodes die we kunnen inhangen per trek, in totaal hebben wij 9 nodes ter beschikking (2 x 1-port, 7 x 2-port). Universes kunnen ingesteld worden naar wens. Standaard werken wij met universe 2 en 3 voor intelligente verlichting op de trekken. Dimmers en zaallicht zitten op universe 1.

Er kan ingeprikt worden via DMX (4 losse lijnen) of sACN

Materiaal

Veel van ons materiaal kan gebruikt worden over meerdere locaties dus aantallen kunnen afwijken. Wanneer aantallen belangrijk zijn gelieve dit op voorhand te laten weten zodat wij hiermee rekening kunnen houden.

Audio

Speakers & tafels

Ons front systeem is van het merk D&B en bestaat uit 2 x Q7 links, 2 x Q7 rechts, 2 x Q7 center cluster en 4 x Q-sub verspreid over podium breedte.

D&B M4	8 (standaard op podium)
D&B M6	4
SSL L300	1 (standaard front tafel)
Midas M32	1
Midas digitale stageblock	1
Behringer Rack x32	1

Micro's

Type	Aantal
Shure Beta 57a	3
Sennheiser 906	2
DPA D'facto II	1
Shure sm57	3
Audix D6	1
Shure Beta52	1
Shure Beta91	3
Audix D1	1
Audix D2	2

Audix D4	1
Shure SM58	5
Shure Beta58a	5
Beyerdynamic M69	1
Audix ADX-51	4
Audio Technica ATM450	3
Neumann KM184	2
AKG CK91	1
Sennheiser MD421	4
AKG 414	2
DPA 4099	6

Licht

Lichttafels

- GrandMA Dot 2
- GrandMA3 Command Wing
- GrandMA3 Compact XT
- Chamsys MagicQ Stadium Connect

Vaste verlichting

Voor lichtplan verwijzen we graag naar onze [website](#).

- Fronttrus:
 - 11 x Robe TX1, gelijk verdeeld over 2 universes

Conventionele verlichting

⚠ OPGELET! Wij schakelen volledig over op LED verlichting dus onderstaande ADB fixtures verdwijnen in de loop van het seizoen en beschikbaarheid kan dus niet gegarandeerd worden

ADB	Cyclo 1 kW	ACP 1001	8
	PC 1 kW	Europe C103	20

	Profiel 1 kW Long	Europe DSN105 11/23	4
	Profiel 1 kW Medium	Europe DS105 15/31	4
	Profiel 1 kW Short	DVW105 38/57	2
	Profiel 800 W	Warp 12/30	6
	PC 2 kW	PC 2 kW	4
Thomas	Par 64 1 kW	CP 60 - 61 - 62	40
Robert Juliat	Korrigan 1200	1200 W HMI	1 (locatie: regi-cabine)

Kleuren filters

LEE filter

002	004	008	010	015	017	019	025	026	027
035	036	046	048	053	061	063	071	079	088
100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
111	113	115	116	117	118	119	120	122	124
126	127	128	131	132	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	147	151	152	153	154
156	157	158	161	162	164	165	166	169	170
174	176	179	180	181	182	183	195	197	200
201	202	203	204	205	206	207	208	211	213
218	219	241	242	243	281	323	327	328	332
343	363	366	603	700	702	707	708	709	711
715	725	728	736	770	777				

Rosco Filter

114	119	228	251	253	assortiment
-----	-----	-----	-----	-----	-------------

Intelligente verlichting

Geni	Golden Strobe MK II	2kw	1
Robe	T1 Profiel	Mode 3 (33ch) / 750W	16
	LEDBeam 150	Mode 1 (22ch) / 220W	16
	LEDBeam 350	Mode 3 (24ch) / 450w	8
	T11 Profile met optionele vaste gobo	Mode 3 (22ch) / 420w	24
	T11 Profile met 3 vaste en 2 roterende gobo's	Mode 8 (28ch) / 420w	8
ETC	ColorsourcePar DeepBlue	5ch / 90w	12
Chauvet	Freedom Flex H4 IP	8ch / battery powered	18
	Ovation CYC 1 FC	13ch / 140w	14

Video

Projector:

Panasonic PT-RZ970 (Vaste installatie onder loopbrug in de kap)

- 1 chip DLP-laserprojector, 10.000 lumen/ 9.400 lumen (ANSI)
- Contrastverhouding van 10.000:1
- Resolutie WUXGA (1920x1200)

Beschikbare lenzen:

- Zoom Lens (short throw): "ET-DLE085" (0.8 - 1.01:1)
- Zoom Lens (Standaard Lens) : "Standard Lens" (1.7 - 2.4:1)

Schermb:

Witte infini Showtex (8 meter hoog x 18 meter breed) op 12,3 meter van voorscene.

Breedte beeld op infini:

- Zoomlens:
 - Max. breedte +/- 10,0 meter
 - Min. breedte +/- 8,0 meter
- Standaard lens:

- Max. breedte +/- 5,0 meter
- Min. breedte +/- 3,5 meter

Aansturing:

HDMI - SDI (black magic)

- FOH to Projector
- Jardin to Projector
- Cour to Projector
- Upstage to projector.

Rigging

⚠ Nog incompleet

Softsteel		2m	5
		1m	5
Reutlings		5m	10
Klemmen	Zwart	Roterend	10
	Grijs	Roterend	10
Buizen	Zwart	8m	2

Podia & Tribune

Podiumelementen		1m x 2m	48
		50cm x 1m	18
		40cm x 1m	10
Pootjes		20cm	49
		40cm	56

		60cm	48
		80cm	48
		100cm	48
	Op aanvraag	120cm	56
Borstwering		2m	10
		1m	4
		trap gedeelte 1m	6
Accessoires		Koppeling voor borstwering	40
		Borstwering klemmen	10
		Klemmen voor poten	12
		Schroefdraad dop (geen pootje)	16
		Recht plaatje	10
		Koppeling voor pootje	36
		Hol pootje 20cm	32
		Roterende dubbele klem grijs	18
		Verhoog blokje	14
Rolling riser		Wieltje	24
		Verlengstuk 20cm	16
Stoelen	Zonder armleuning	Zwart	Op aanvraag
Krukken	Zonder armleuning	Zwart	Op aanvraag